

FRÉQUENCEMÈTRE



Fréquencemètre à aiguille

DÉVIATION 90° - 250°

Classe de précision : 0,5 de Fn

Élément de mesure magnétoélectrique et convertisseur de fréquence

Échelle linéaire

Domaine d'utilisation : 0,80 Un à 1,15 Un

Boîtier additionnel "A" pour format 48 x 48 en 250° et 90°

si tension < 100 V

Consommation : 3 VA

LIMITES DE RÉALISATION

Tension 57,7 V à 440 V et fréquence 50 à 400 Hz

Déviaton		90°	
		72 x 72	96 x 96
Format	Étendue de mesure		
100 V	45-55 Hz	■	■
	55-65 Hz	■	■
230 V	45-55 Hz	■	FA90 0681
	55-65 Hz	■	■
400 V	45-55 Hz	■	FA90 0682
	55-65 Hz	■	■

Déviaton		250°	
		72 x 72	96 x 96
Format	Étendue de mesure		
100 V	45-55 Hz	■	■
	55-65 Hz	■	■
230 V	45-55 Hz	■	■
	55-65 Hz	■	■
400 V	45-55 Hz	■	■
	55-65 Hz	■	■

PRODUIT SUR MESURE

	Déviaton	Format	Tension	Étendue de mesure
Exemple	90° 250°	72 x 72 96 x 96	100 V 110 V	45-55 Hz 45-65 HZ

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 223