


APPAREILS DE SYNCHRONISATION

Fréquencemètre double à lames



Classe de précision : 0,5

Consommation : 3 VA

Domaine de fonctionnement : 0,8 Un à 1,15 Un

Élément de mesure : lame vibrante dans le champ d'une bobine

Amplitude de la vibration proportionnelle à V^2

LIMITES DE RÉALISATION

Tension 57,7 à 440 V

		Deux rangées 9 lames	
Format		72 x 72	96 x 96
Fréquence	Tension		
48-52 Hz	100/ $\sqrt{3}$ V	■	■
	100 V		FL12 0677
	230 V	■	FL12 0678
	400 V	■	FL12 0679
58-62 Hz	100/ $\sqrt{3}$ V	■	■
	100 V	■	■
	230 V	■	■
	400 V	■	■

PRODUIT SUR MESURE

	Format	Fréquence	Tension
Exemples	96 x 96 72 x 72	48-52 Hz 58-62 Hz	100/ $\sqrt{3}$ V 415 V

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 223

Voltmètre différentiel



DÉVIATION 90° - 250°

Classe de précision : 2,5

Consommation : 0,5 VA par circuit

Fréquence : 50-60 Hz

Étendue de mesure : 0,75 Un à 1,25 Un

Boîtier additionnel "B"

LIMITES DE RÉALISATION

Tension 57,7 à 440 V, autres étendues de mesure

		Déviation 90°	
Format		72 x 72	96 x 96
Tension Un			
100/ $\sqrt{3}$ V		■	■
100 V		■	BASS 0591
230 V		■	BASS 0592
400 V		■	BASS 0593

		Déviation 250°	
Format		72 x 72	96 x 96
Tension Un			
100/ $\sqrt{3}$ V		■	■
100 V		■	■ C250 069
230 V		■	■
400 V		■	■

PRODUIT SUR MESURE

	Déviation	Format	Tension	Étendue de mesure
Exemples	90° 250°	72 x 72 96 x 96	100 V 100/ $\sqrt{3}$ V	±25% ±50%