

WATTMÈTRE VARMÈTRE



DÉVIATION 90° - 250°

Échelle linéaire, étendue de mesure à la demande (puissance apparente kva, active kW ou réactive kvar)

Indicateur analogique magnéto-électrique 2 mA (ou autre calibre sur demande) en association avec un convertisseur de mesure T82 ou TRIAD (voir chapitre Convertisseurs)

Classe de précision : 1,5

COMPTEURS ET CENTRALE
DE MESURESURVEILLANCE DES RÉSEAUX
DE LA BT À LA HTTRANSFORMATEURS DE
COURANT ET SHUNTS

CONVERTISSEURS

INDICATEURS ET
SYNCHROCOUPLEURS

RELAIS AUXILIAIRES

MARINE CIVILE ET MILITAIRE

SERVICES ET FORMATIONS

CONVERTISSEURS A ASSOCIER

Le convertisseur à associer à l'indicateur analogique sera sélectionné dans le chapitre "CONVERTISSEURS" de ce catalogue.



T82N



TRIAD 2

PRODUIT SUR MESURE

	Réseau	Déviaton	Format	Fréquence	Rapport TC	Direct/TT	Tension ou rapport TT	Début d'échelle	Fin d'échelle	Modèle convertisseur
Exemples	mono actif TE3F réactif	90° 250°	72 x 72 96 x 96	50 Hz 60 Hz	1000/5 A 400/5 A	Direct TT	230 V 20 kV / 115 V	0 kW -12 MVA _r	250 kW +12 MVA _r	TRIAD T82

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 223



Transformateurs de courant

Passage de câble, de barre, tore fermé ou tore ouvrant, ...
page 120